



*Multi*

# *multiContact* **MC 55 W**

- Applications universelles
- Contact très fort
- Certifié sain pour la vie

Mortier adhésif blanc naturel pour le façonnage des supports de charge, Enduits à base de résine minérale et synthétique, enduits et peintures de rénovation, couche d'accrochage sur béton et panneaux d'isolation, Enduit en couche mince sur béton et maçonnerie de pierre plate, renforcé de fibres, feutrable. Épaisseur de la couche : au moins 3 mm. Comme plâtre de finition dans les sous-sols Peut également être utilisé comme mortier adhésif et de renforcement pour la Baumit EcoFacade, pour une utilisation extérieure et intérieure.

DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS II, W<sub>c</sub>2.  
Egalement composant du système d'isolation intérieure Baumit.

**Granulométrie :** 0 - 1,2 mm  
**Consommation :** env 1,0 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**Rendement :** env 24 l ou 8,0 m<sup>2</sup>/sac à  
3 mm d'épaisseur d'application  
**Sac :** 25 kg





*Applications possibles*

# **multiContact MC 55 W**

*Vous souhaitez ...*



- ... refaire le crépissage d'une surface de crépi ancienne et porteuse peinte, sans avoir à enlever le vieux crépi et la peinture ?
- ... un matériau pour le design créatif ou les surfaces finement feutrées (environ 1 mm) ; également pour les plinthes, les escaliers, les couloirs ?
- ... enduire de plâtre des panneaux de fibres de bois souples ? (composant du système Baunits ETICS, y compris EcoFacade)
- ... retravailler un vieux support en carreaux et le transformer en un objet optiquement sain une surface de crépi attrayante ?