



Multi

multiSockel *Base 520*



- Facile à traiter
- Universel dans la zone des socles
- Hydrofuge

Produit universel pour la zone des socles. Peut être utilisé comme pont d'adhérence, également sur les supports bitumineux, comme enduit de base et de finition sur les supports minéraux ainsi que comme mortier-colle pour les panneaux isolants et comme couche d'enduit de finition renforcée et feutrée dans la zone de la plinthe. Avec une épaisseur totale de crépis d'au moins 7 mm, une protection supplémentaire contre l'humidité n'est pas nécessaire.

DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS IV, W_c2

Granulométrie : 0 - 1,2 mm
Consommation : env 1,2 kg/m²/mm
Rendement : env 21 l ou 7,0 m²/sac à
3 mm d'épaisseur d'application
Sac : 25 kg

Applications possibles

multiSockel Base 520

Vous souhaitez ...



- ... un mortier de recouvrement pour lequel aucune mesure supplémentaire de protection contre l'humidité n'est nécessaire pour une épaisseur totale de recouvrement de 7 mm ou plus ?
- ... un mortier de ciment qui peut être utilisé comme mortier adhésif et de renforcement pour les panneaux d'isolation de base ?
- ... un mortier pour le revêtement qui peut être utilisé en tant qu'enduit de base et de finition ?
- ... un enduit de base présentant la plus grande sécurité possible dans la zone exposée à l'humidité ?