



Habitat sain

KlimaMono Filz



- **Surface prête le même jour**
- **Peut être carrelé plus tôt**
- **Grande sécurité d'application**

Enduit léger à la chaux, minéral, blanc naturel, réalisable en une couche, avec CMP-Technology®. En une couche comme enduit feutré ainsi que comme sous-enduit et enduit de finition à l'intérieur et dans les pièces humides.

Utilisable universel dans toute la maison. Pour tous types de maçonnerie, béton brut de décoffrage, etc. La CMP-Technology® permet de permettre d'appliquer un revêtement ou un carrelage plus tôt. Cela permet également une très bonne feutrabilité le jour même.

DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS II, W_c0.

- Granulométrie :** 0 - 1,2 mm
Consommation : 0,9 kg/m²/mm
Rendement : env 26 l resp. 2,6 m²/sac pour une épaisseur d'application de 10 mm
env 1050 l resp. 105 m²/t pour une épaisseur d'application de 10 mm
Sac: 25 kg



Applications possibles

KlimaMono Filz

Vous souhaitez...



- ... un enduit à la chaux blanc naturel qui peut être appliqué en une seule couche comme un enduit fini ?
- ... un enduit à la chaux blanc naturel de dernière génération, dont l'application et la finition sont nettement plus rapides ?
- ... un enduit à la chaux dont la surface peut être lissée le jour même et recouverte le lendemain de produits ouverts à la diffusion de la vapeur ou carrelée après quelques jours ?