

GRUNDIERMITTEL Konzentrat

VERWENDUNGSZWECK:	Das Produkt ist zur Grundierung von stark saugendem Mauerwerk wie z. B. Porenbetonstein-Mauerwerk, innen und außen geeignet, die ohne Vorbehandlung zum Aufbrennen des Putzes führen und keinen normalen Arbeitsablauf zulassen.
ZUSAMMENSETZUNG/ EIGENSCHAFTEN:	GRUNDIERMITTEL ist eine gelb pigmentierte wässrige Kunstharzdispersion. GRUNDIERMITTEL ist diffusionsfähig und alkalibeständig.
LIEFERUNG:	In 15 l-Eimern.
LAGERUNG:	Kühl, jedoch frostfrei lagern. Die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht überschreiten. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und baldigst verbrauchen.
ERGIEBIGKEIT:	Ca. 100 bis 150 m ² /Gebinde (abhängig von der Verdünnung und Saugfähigkeit des Untergrundes).
UNTERGRUND:	Muss trocken, frei von Staub und Schmutz sein. Die Prüfung des Untergrundes erfolgt gem. VOB Teil B DIN 1961 bzw. VOB Teil C DIN 18350.
VERARBEITUNG:	GRUNDIERMITTEL wird je nach Saugfähigkeit des Putzgrundes im Verhältnis (GRUNDIERMITTEL : Wasser) 1:2 bis 1:4 (RT) bei nachfolgendem Auftrag von Gipsputz sowie bei Kalk-Zement-Putzauftrag mindestens 1:4 bis 1:6 (RT) mit Leitungswasser verdünnt und einmalig, gleichmäßig auf den Putzgrund aufgesprüht oder mit Walze aufgetragen. Der exakte Verdünnungswert ist durch eine Probefläche zu ermitteln. Nach dem Gebrauch die Werkzeuge sofort mit Wasser reinigen. Mit dem Putzauftrag erst dann beginnen, wenn die grundierten Flächen wieder vollständig trocken sind. Auf jeden Fall sollen 24 Stunden Trockenzeit eingehalten werden. Verputzen auf die noch feuchte Grundierung vermindert deren Wirksamkeit. GRUNDIERMITTEL darf nicht unter 5°C der Luft oder des Untergrundes verarbeitet werden. Dies gilt auch bis zur Austrocknung.
ENTSORGUNG:	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
SICHERHEITSHINWEIS:	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einzelheiten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Vorgenannte Angaben basieren auf Versuchen und Erfahrungen und stellen allgemeine Richtlinien dar. Sie sind nicht auf jeden konkreten Anwendungsfall übertragbar und befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Es gelten die allg. anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien. Technische Informationen über weitere Produkte und unser technischer Beratungsdienst stehen auf Anfrage zur Verfügung. Techn. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Des Weiteren gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen. Stand: März 2018.

SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG ♦ Louise-Seher-Straße 6 ♦ 65582 Diez
Tel.: 06432 503-0 ♦ Fax: 06432 503-119 ♦ info@schaefer-krusemark.de
www.schaefer-krusemark.de