

## ISOLIERGRUND-PLUS

<b>VERWENDUNGSZWECK:</b>	ISOLIERGRUND-PLUS ist eine gebrauchsfertige, weiß pigmentierte Grundierung für neue und ausgebesserte mineralische Putzgründe. Geeignet für außen und innen. Er dient zur Herabsetzung der Saugfähigkeit von Putzgründen, um ein Aufbrennen der aufzubringenden dünnlagigen Oberputze zu verhindern und unterschiedlich saugende Putzgründe zu egalisieren. Auch für Altputze geeignet.
<b>ZUSAMMENSETZUNG/ EIGENSCHAFTEN:</b>	ISOLIERGRUND-PLUS basiert auf einer Acrylat-Dispersion, Füllstoffen und Farbpigmenten. ISOLIERGRUND-PLUS ist diffusionsoffen und alkalibeständig.
<b>LIEFERUNG:</b>	Weiß und auf Sonderbestellung farbig nach dem SCHAEFER KRUSEMARK Color-System sowie Sondertöne. In 15 l-Eimern.
<b>LAGERUNG:</b>	Kühl, jedoch frostfrei lagern. Die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht überschreiten. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und baldigst verbrauchen.
<b>ERGIEBIGKEIT:</b>	15 l = 75-80 m <sup>2</sup> . Durch Musterlegung am Objekt ist der genaue Verbrauch zu ermitteln.
<b>UNTERGRUND:</b>	Der Untergrund muss fest, sauber und tragfähig sein. Es dürfen keine Trennmittel wie Fett, Wachs oder Silikone vorhanden sein. Neue Unterputze müssen durchgetrocknet sein. Alte Untergründe gründlich reinigen. Bei Pilz- und Algenbefall ist eine spezielle Grundierung sowie Nachbehandlung mit Schimmelvernichter zu empfehlen.
<b>VERARBEITUNG:</b>	ISOLIERGRUND-PLUS satt und gleichmäßig auftragen. <b>Er ist gebrauchsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden.</b>  Vor der Verarbeitung ist ISOLIERGRUND-PLUS gut aufzurühren. Die Verarbeitung erfolgt je nach Untergrund mit Rolle oder Bürste gleichmäßig ohne Streifenbildung auf den trockenen Putzgrund. Vor dem Auftrag vergüteter Oberputze muss ISOLIERGRUND-PLUS gut ausgetrocknet sein, das heißt eine Standzeit von mindestens 24 Stunden ist einzuhalten.  Bei der Verarbeitung sind die allgemeinen Schutzbestimmungen zu beachten.  Werkzeuge sind nach Gebrauch sofort mit Wasser zu reinigen.  ISOLIERGRUND-PLUS darf nicht unter 5°C der Luft oder des Putzgrundes verarbeitet werden. Dies gilt auch bis zur Austrocknung.
<b>ENTSORGUNG:</b>	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
<b>SICHERHEITSHINWEIS:</b>	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einzelheiten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Vorgenannte Angaben basieren auf Versuchen und Erfahrungen und stellen allgemeine Richtlinien dar. Sie sind nicht auf jeden konkreten Anwendungsfall übertragbar und befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Es gelten die allg. anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien. Technische Informationen über weitere Produkte und unser technischer Beratungsdienst stehen auf Anfrage zur Verfügung. Techn. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Des Weiteren gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen. Stand: März 2018.

**SCHAEFER KRUSEMARK** GmbH & Co. KG ♦ Louise-Seher-Straße 6 ♦ 65582 Diez  
Tel.: 06432 503-0 ♦ Fax: 06432 503-119 ♦ [info@schaefer-krusemark.de](mailto:info@schaefer-krusemark.de)  
[www.schaefer-krusemark.de](http://www.schaefer-krusemark.de)