

- VERWENDUNGSZWECK:** SPEZIALGRUND W verfestigt absandende Mörtel, staubende Estriche u.ä. Er egalisiert und mindert das Saugvermögen stark oder ungleich saugender Putzgründe. Aus diesen Gründen bewährt sich SPEZIALGRUND W vor allem bei Altputzen, Putzrenovierungen und ausgebesserten Flächen innen und außen.
- ZUSAMMENSETZUNG/
EIGENSCHAFTEN:** SPEZIALGRUND W ist eine wässrige (lösungsmittelfreie), streichfertige farblose Lösung, die tief eindringt und keine sperrende Wirkung besitzt. Die abgestimmte Zusammensetzung bewirkt ein breites Einsatzgebiet.
- LIEFERUNG:** In 10 l- und 20 l-Kanistern.
- LAGERUNG:** Kühl, jedoch frostfrei lagern. Die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht überschreiten. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und baldigst verbrauchen.
- ERGIEBIGKEIT:** 10 l = ca. 75 m²
20 l = ca. 150 m²
Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.
- VERARBEITUNG:** SPEZIALGRUND W wird auf den mineralischen Untergrund mit Walze oder Bürste in der Regel unverdünnt aufgebracht. Erforderlichenfalls nass in nass gut einreiben mit Bürste oder Pinsel.
- Beim Einsatz als Putzverfestiger wird durch geringe Eigenfeuchte des Untergrundes das Eindringvermögen verbessert. Wird SPEZIALGRUND W zur Herabsetzung und Egalisierung des Saugvermögens eingesetzt, muss er bis zum Auftrag des Mörtels eine Standzeit von wenigstens 24 Std. aufweisen.
- Verdünnung entsprechend dem Putzgrund bzw. Anwendungszweck. Der exakte Verdünnungswert ist durch eine Probefläche zu ermitteln.
- SPEZIALGRUND W darf nicht unter 5°C und über 30°C der Luft oder des Putzgrundes verarbeitet werden.
Dies gilt auch während der Trocknung.
- ENTSORGUNG:** Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
- SICHERHEITSHINWEIS:** Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Einzelheiten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Vorgenannte Angaben basieren auf Versuchen und Erfahrungen und stellen allgemeine Richtlinien dar. Sie sind nicht auf jeden konkreten Anwendungsfall übertragbar und befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Es gelten die allg. anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien. Technische Informationen über weitere Produkte und unser technischer Beratungsdienst stehen auf Anfrage zur Verfügung. Techn. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Des Weiteren gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen. Stand: März 2018.

SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG ♦ Louise-Seher-Straße 6 ♦ 65582 Diez
Tel.: 06432 503-0 ♦ Fax: 06432 503-119 ♦ info@schaefer-krusemark.de
www.schaefer-krusemark.de