

# Vorgehängte Fassade mit Fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O

Brandklassifizierung A2 - s1, d0

Putzsysteme Baumit nach abZ Z-31.4-181 "Fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O - Außen"

 baumit.com	Produkt	Auftragsmenge nass kg/m <sup>2</sup>	Dicke mm
<b>System 1</b>			
Unterputz	StarContact KBM-FIX	ca. 4,0 – 5,0	≤ 5,0
Bewehrung	StarTex Fein	-	-
Haftvermittler	PremiumPrimer DG 27	ca. 0,2	-
Oberputz	SilikonTop (K/R)	ca. 3,0 – 4,0	≤ 3,0
<b>System 2</b>			
Unterputz	StarContact KBM-FIX	ca. 4,0 – 5,0	≤ 5,0
Bewehrung	StarTex Fein	-	-
Haftvermittler	PremiumPrimer DG 27	ca. 0,2	-
Oberputz	NanoporTop	ca. 3,0 – 4,0	≤ 3,0
<b>System 3</b>			
Unterputz	ProContact DC 56	ca. 4,0 – 5,0	≤ 5,0
Bewehrung	StarTex Fein	-	-
Haftvermittler	PremiumPrimer DG 27	ca. 0,2	-
Oberputz	ScheibenPutz SEP	ca. 3,0 – 4,0	≤ 3,0
<b>System 4</b>			
Unterputz	ProContact DC 56	ca. 4,0 – 5,0	≤ 5,0
Bewehrung	StarTex Fein	-	-
Haftvermittler	PremiumPrimer DG 27	ca. 0,2	-
Oberputz	Fascina	ca. 3,0 – 4,0	≤ 3,0

Hinweis: Der Haftvermittler ist PremiumPrimer DG 27 einzusetzen!

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.